



## VM-880

### Lokátor kovů a zemních souprav z feromagnetických materiálů

VM-880 představuje novou generaci oblíbené řady lokátorů 880. K rychlému vyhledání zakopaných nebo překrytých objektů nabízí následující nové funkce a funkční vylepšení:

- ▶ skvělá citlivost
- ▶ minimální hmotnost, jen 0,7 kg
- ▶ vylepšená ergonomie se stará o komfort i při dlouhodobé práci
- ▶ 2 x AA-baterie (LR6) umožňují až 26 hodin provozní doby
- ▶ extrémní odolnost, vodotěsnost trubice s anténou z uhlíkových vláken
- ▶ LCD-displej s podsvícením
- ▶ akustická i optická indikace intenzity signálu
- ▶ identifikace magnetického obrazu lokalizovaného předmětu
- ▶ plynulé zobrazení stavu baterií
- ▶ automatická regulace citlivosti nebo manuální plynulé nastavení (nutný pouze jeden stisk)
- ▶ varovný signál při přiblížení se k vedení pod proudem 50 Hz
- ▶ praktická funkce inverzního zobrazení ke snadné bodové lokalizaci

Příklad hledaných objektů	Max. hloubka
Malý hřebík	15 cm
Velký hřebík	25 cm
Značkovací tyč	2,4 m
Ventilová šachta	3 m
Litínové potrubí	2,7 m
Poklop	3 m
12 cm - ocelová roura	3 m
Velká ocelová nádrž	4,8 m



#### Technická data

##### Provedení

Provedení	nárazuvzdorné pouzdro ze vstříkovaného termoplastu (ABS) se zesílenou trubicí antény z uhlíkových vláken
Hmotnost	0,7 kg
Rozměry	1.090 x 88 x 67 mm
Reproduktor	piezo
Anténa	duální magnetometr
Baterie	2 x AA alkalické (LR6) (provozní doba cca. 26 hod. při 21 °C)
Obslužné prvky	klávesy (zap/vyp/hlasitost, citlivost „+“ a „-“, automatické nastavení citlivosti)
Externí připojení	1 x mini-USB (firmware - programování)

##### Prostředí

Teplotní rozsah	Provoz: -20 °C ... +50 °C Sklad: -40 °C ... +60 °C
Vodotěsnost	IP 54 a Nema 4
Transportní hmotnost	2 kg
Transportní rozměry	170 x 80 x 1.195 mm

##### Příslušenství

Transportní taška	součástí dodávky
Návod k obsluze	součástí dodávky